

# MULTI-TALENT

## ES-200 für Flächen



- ✦ **AUFRAUEN** von Beton- und Asphalt
- ✦ **ABSCHÄLEN** von Epoxy / PVC
- ✦ **ENTFERNEN** von Beschichtungen
- ✦ **AUSRADIEREN** von Strassenmarkierungen
- ✦ **FEINFRÄSEN** von rutschigen Flächen
- ✦ **AUSKRATZEN** v. Schlaglöchern/Straßenschäden
- ✦ **ABSCHLEIFEN** von Rost, Schmutz, Farbe
- ✦ **AUFSCHNEIDEN** von Parkett und Holz
- ✦ **RILLIEREN** von Gehwegen, Auffahrten, Rampen
- ✦ **SANIEREN** von Fussböden

Schnellabhebung der Arbeitstrommeln

Tiefenwirkung von feinbis grob regulierbar

### Vielfältiges Werkzeugangebot:





Aufräuen von Zement- und Betonflächen, egalisieren, Fußböden sanieren

**HMT-6.46**  
Hartmetallspitzen



Rostflächen bearbeiten, Walzhaut entfernen, Schiffdeck-Reinigung

**STR-4**  
Stahl, gehärtet 4mm



Feinfräsen, Griffigkeit herstellen, Beschichtungen entfernen auf Flachdächer

**TSR-7.5**  
Vollhartmetall



Entfernen, abschälen von Thermoplastik / Kaltplastik auf Asphalt und Beton, Abfräsen von Bodenbelägen auf Thermoplast Basis

**TMO-7.11**  
Vollhartmetall




Abschälen von starken Beschichtungen, Schmutzablagerungen abfräsen

**TMO-5.22**  
Hartmetall Schneiden



Aufsägen von Parkett- und Holzböden, erleichtert das erforderliche Wegstripfen



Abschlagen, wegfräsen von Farbschichten, Putz, Rost, usw.

**ET-4**  
Stahl, gehärtet 4mm



Auskratzen, ausfräsen von Frostschäden und Schlaglöchern im Asphalt

**HMT-6.46**  
Hartmetallspitzen



**STAUB-ABSAUGVORRICHTUNG** erlaubt staubarmes Arbeiten in geschlossenen Räumen. Umweltfreundlich leicht zu transportieren.




**TROMMELWECHSEL** erledigt sich mühelos auf der Baustelle. Einfach und schnell - Keine Wartezeiten



**ARBEITET BIS AN DEN RAND!** Für die wirkungsvolle und gründliche Bearbeitung von Randzonen ist der Einsatz einer Randfräse-Sonderausrüstung möglich

- ☛ Sicherheitsschalter NOT-AUS
- ☛ Garantierte Qualität
- ☛ Unterspannungsauslöser
- ☛ Service und langzeitiger Ersatzteildienst
- ☛ Motorschutzschalter
- ☛ Wartungsfreundlich
- ☛ Radsperre für Transport



**HIGH-QUALITY** Trommelkörper. gehärtet, garantieren doppelte Lebensdauer, Trommelachsen in Spezialstahl

**Sonderausrüstungen:** Drahtbürste für Rostentfernung, Nylonbürsten für die Staubentfernung, Reinigung

Technische Daten	ES-200-EL	ES-200-B	ES-200-PN
<b>Antriebe</b>	EL.Motor 1x 230V, 1,85Kw, 50 Hz 3x 400V, 2,2Kw, 50 Hz	Benzinmotor Honda 5 PS, 4 Takt	Druckluft 3,2 PS, 2500 U/min. 4 bar/3,2m3/min.
<b>Arbeitsbreite Trommeln</b>	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Gewicht komplett</b>	59 kg	56 kg	56 kg
<b>Total Höhe</b>	920 mm	920 mm	920 mm
<b>Total Breite</b>	360 mm	360 mm	360 mm