

ROTO-STAR®

RS-165

Für den Fussbodenprofi!

Die leichte Farb- und Kleberfräse für kleiner Flächen. Entfernt einfach Leimresten auf der Oberfläche

For Floor-Pros only!

The light-weight Paint- and Glue scarifier for small surfaces. Removes easily glue residues

RS-165-EL

RS-165-B

RS-165-PN

Pour le professionnel du sol!

La petite et légère fraiseuse pour enlever la peinture et la colle des petites surfaces



Die angebrachte Tiefeneinstellung ermöglicht eine präzise Bearbeitung der Oberfläche

Le réglage unique pour contrôler la profondeur et l'attaque des roues de fraisage en position FIN à MOYEN jusqu' à RUGUEUX

The assembled Depth Control Wheel allows a precise operation with the cutters on the surface

Outillages multiples à y adapter selon vos besoins: fraises, molettes de toutes les formes, de divers matériaux, très robustes et efficaces, faciles et rapides à changer.

Werkzeuge können ohne Mühe beigefügt werden: Fräsrädchen aus verschiedenen Formen und Materialien können einfach und schnell gewechselt werden.

Additionally tools can be attached easily: cutters and drums of different material and forms can be changed

Umweltfreundlich und profilgerecht. Mit Anschluss für Staubsauger. Mit Sicherheitsschalter NOT-AUS

La connexion pour l'aspirateur permet un travail sans poussières. Avec interrupteur sécurité NOT-AUS

The dust connection allows an almost dust free and environment friendly operation. With safety switch NOT-AUS



AIRTEC AG

Industriestrasse 40, CH-4455 Zunzgen | Switzerland
Tel.: +41 (0) 61 976 95 25
Fax: +41 (0) 61 976 95 26
E-Mail: info@airtec.com
Internet: www.airtec.com



TMO-7.11 Schälradchen

In Vollhartmetall zur Entfernung von Thermoplastik / Kaltplastik auf Asphalt und Beton. Zum Abfräsen von Bodenbelägen auf Thermoplast Basis.

TMO-7.11 molette à peler

En tungstène pour enlever thermoplastique / plastic sec sur des surfaces en asphalte et béton. Pour raboter des surfaces en bas de thermoplastique.

TMO-7.11 peeling cutter

Full tungsten for removing thermoplastics / coldplastics on asphalt and concrete. Milling off surfaces based on thermoplastic.



KR-8 Fräsrädchen

Mit 8 Hartmetall Spitzen für leichteres Aufrauen von kleinen Betonflächen (Balkone, Vordächer und Treppen)

KR-8 molette de fraisage

Avec 8 pointes en tungstène pour des travaux légères, aspérer, enlever et préparer des petites surfaces. Décapage et profilage.

KR-8 tungsten pointed cutter

With 8 tungsten points for smaller areas of masonry grinding, roughening, removing laitance. For small balconies.



TSR-3.5 Sternradchen

Aus Vollhartmetall zum Entfernen von Schmutz Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten.

TSR-3.5 molette de fraisage

En tungstène pour retirer et enlever la laitance, peinture, colle, vernis, époxy, feutre, mousses, films et des revêtements en bas du PVC.

TSR-3.5 fully tungsten cutter

Full tungsten cutter for removing soft coverings, paint, foam backed, glue, sheet vinyl and cement residues and coverings based on plastic.



SR-5 Fräsrädchen

Aus Hardstahl zum Abfräsen von Farbanstrichen. Zur Entfernung von Rost- und Schmutzbelägen auf Stahlflächen.

SR-5 molette de fraisage

En acier traité pour retirer et enlever la peinture, rouille, revêtements des surfaces en acier.

SR-5 star cutter

Heat treated for removal of accumulations, rust, scale, paint from steel surfaces.

Option: Drahtbürste, Frästromeel gehärtet, Randfräse / Option: Brosse en métal, tambour traité,

Technische Daten / Dates techniques / Technical dates

| | |
|---|-------------------------------|
| Arbeitsbreite / Largeur de travail / Working width | 165 mm |
| ABB Elektromotor / ABB moteur électrique / ABB electric motor | 230 V, 11.0 KW, 50 HZ, 16 AMP |
| HONDA Benzinmotor / HONDA moteur en essence / HONDA gasoline motor | 5.5 PS/CV/HP |
| Gewicht Maschine komplett / Poids de la machine complète / Complete weight of machine | 34.5 – 36 kg |